

Gebruiksaanwijzing

• **Vorbereiding van het oppervlak**

Voor het beste resultaat de oppervlakken van metalen en plastic ondergronden licht krassen (niet aanbevolen voor polyolefinen).

Ontvetten en reinigen met een voor de ondergrond geschikt reinigingsmiddel (b.v. Loxeal Cleaner 10 of Aceton of Isopropyl Alcohol).

Voor het verlijmen van kunststoffen met een lage oppervlakte-energie, zoals polyolefinen, PTFE, siliconenrubbers en sommige rubbersoorten, Loxeal Primer 7 op het oppervlak aanbrengen en wachten tot het oplosmiddel verdampt is.

• **Montage**

Breng de lijm aan op één oppervlak en koppel de onderdelen zodra de neersmelt voltooid is.

Druk de delen aan en houd ze op hun plaats gedurende de tijd die nodig is voor de bevestiging. Oefen geen druk uit op de verbinding voordat de functionele sterkte is bereikt.

Om de lijm buiten de voegzone te polymeriseren, gebruikt u Loxeal Activator 9 om de reactie van de aan de lucht blootgestelde lijm te versnellen.

• **Reinigen**

Verwijder overtollige lijm buiten het lijmgebied. Het is belangrijk om de mengapparatuur te reinigen voordat de lijm is uitgehard. Zodra de lijm is uitgehard, is een mechanische handeling nodig om de lijm te verwijderen.

Het is ook mogelijk om het uitgeharde cyanoacrylaat te verwijderen door Loxeal CR1 of CR2 te gebruiken volgens de instructies in hun respectieve TDS.

Opslag

Bewaar het product in een koele en droge ruimte bij een temperatuur van maximaal +25°C. Om verontreinigingen te voorkomen verpakkingen niet her vullen met gebruikte lijm. Voor meer informatie over toepassingen, opslag en behandeling kunt u contact opnemen met de technische dienst van Loxeal

Veiligheid en behandeling

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Nota

De hierin opgenomen gegevens, verkregen in de laboratoria van Loxeal, worden slechts ter informatie gegeven; indien bijzonderheden vereist zijn, gelieve contact op te nemen met de technische afdeling van Loxeal. Loxeal staat garant voor een constante kwaliteit van de geleverde producten volgens haar eigen specificaties. Loxeal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten verkregen door anderen, welke methoden niet onder Loxeal controle staan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid voor het doel van de gebruiker van elk hierin genoemd product te bepalen. Loxeal wijst alle expliciete of impliciete garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, voortkomend uit de verkoop of het gebruik van Loxeal producten. Loxeal wijst specifiek elke aansprakelijkheid af voor gevolgschade of incidentele schade van welke aard dan ook, inclusief gederfde winst.

**Verkrijgbaar
bij eerste
bestelling**